

## Varistone Kalk EX

**Extreem werkzaam geconcentreerd reinigingsmiddel voor het verwijderen van kalkuitbloei op betonnen oppervlakken.**



### Producteigenschappen

Varistone Kalk EX is toe te passen op alle betonoppervlakken en minerale bouwstoffen van diverse structuur en kleurnuance zoals bijv. beton-sraatstenen, betonplaten, palissaden en betonelementen. Zoutzuur vrij.

### Technische productinformatie

Varistone Kalk EX verwijdert sterke kalkuitbloei door watertransport en het oplossen van gebonden kalkdeeltjes. Door de extreme dieptewerking van VARISTONE Kalk EX wordt het oppervlak gelijktijdig tegen toekomstige vervuilingen beschermd.

### Verpakking

Flacon van 1 kg  
12 flacons per doos

Can van 5 kg

### Houdbaarheid

Varistone Kalk EX is in gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen boven de +5 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

### Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond, intensiteit en ouderdom van de uitbloei: 60-100 g/m<sup>2</sup>.

### Verwerkingsvoorschriften

- Naar gelang de aard van de uitbloei tot maximaal 1 : 10 met water verdund op een vooraf natgemaakte oppervlak aanbrengen d.m.v. rollen, kwasten of sproeien.
- Na een inwerktijd van max. 30 sec. met veel water afspoelen (geen mechanische hulpmiddelen gebruiken). Eventueel een tweede maal behandelen. Tijdens behandeling mag het oppervlak niet uitdrogen.
- Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten.
- Varistone Kalk EX verwijderaer mag niet in contact komen met metaal en kunststof.
- Ook eventuele met kit gevulde dilatatievoegen moeten beschermd wor-

den.

### Veiligheid

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Na gebruik handen grondig wassen. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Bij contact op de huid met veel water afspoelen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen. Werk met handschoenen en een veiligheidsbril.

Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

### Overige Opmerkingen

Mag uitsluitend in geneutraliseerde toestand via het riool of oppervlakte water worden afgevoerd. Geconcentreerde vloeistoffen niet in het riool, de grond of in het oppervlaktewater laten wegstromen. Lever restafval in als klein chemisch afval.



Verpakking	Artikelnummer	Kleur
5 kg can	VAR-000351	Transparant/wit
1 kg flacon	VAR-000343	Transparant/wit



**VARISTONE®**

## **Varistone Kalk EX**

**Extreem werkzaam geconcentreerd reinigingsmiddel voor het verwijderen van kalkuitbloei op betonnen oppervlakken.**