

Verwerkingsadvies voor drainagemortel (FAQ)

1. Wanneer gebruik je drainagemortel?

Drainagemortel gebruikt u wanneer u keramische tegels gaat leggen met een dikte tot en met 2 centimeter dik. Ook is drainagemortel een geschikte keuze wanneer u natuursteen gaat leggen in uw tuin.

2. Hoeveel drainagemortel heb ik nodig?

Het gemiddelde drainagemortel dat u gebruikt is als volgt:

- Per m³ (goed voor 12m²): 1m³ maasgrind 2/8mm en 300 kg stabimix
- Per m²: 125 kg maasgrind 2/8 mm, 25 kg stabimix

3. Hoe gebruik ik drainagemortel?

Drainagemortel gebruikt u op basis van de volgende stappen:

1. Maasgrind & stabimix mengen;

De verhouding die hierbij geschikt is is voor iedere 5 delen maasgrind 1 deel stabimix (5/1)

2. Meng het geheel in een betonmolen;

Zorg er hierbij voor dat u aardsvochtig mengt.

3. Laag aanbrengen;

Hierbij is een laag van 8 centimeter op de waterdoorlatende en verdichte ondergrond voldoende.

Aandachtspunt: breng nooit meer drainagemortel aan dan je direct kunt verwerken en verwerk in banen.

Verwerking keramische tegel vanaf 3 cm dik

